

Winkelschleifer

9558NBR

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,7 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 140 x 106 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Kompaktes Design mit kleinem Laufdurchmesser und geringem Gewicht für zusätzlichen Komfort
- Der Seitengriff kann zur besseren Handhabung auf beiden Maschinenseiten angebracht werden
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

EAN 0088381808750

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



153489-2

Seitengriff 36



191W06-8

Absaughaube Schleifen



193794-5

Absaughaube Schieben 115/125mm



194074-2

Kohlebürsten CB-325



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



B-36267

Reinigungsscheibe Longlife lila



B-45331

Trennscheibe



D-61139

Diamanttrennscheibe DIAMAK



D-65969-12

Trennscheibe INOX 125x1,0mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

