

**Elektro-Warmwasserbereiter** 

## Wandspeicher

## **Tronic Plus Store**

- ➤ 30, 50, 80 oder 100 Liter, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, Einkreisausführung.
- ► Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch.
- ► Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet guten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
- ► Einfache Geräteaufhängung.
- ► Einfache Bedienoberfläche mit Anzeige der gerade verfügbaren Wassermenge.













<sup>\*</sup> Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produktes TR3500T 30 B der Baureihe Tronic 3500 T. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.

	Einheit	TR3500T 30 B	TR3500T 50 B	TR3500T 80 B	TR3500T 100 B
Bestell-Nr.		7 736 504 804	7 736 504 805	7 736 504 806	7 736 504 807
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		В	С	С	С
Energieeffizienzklassen-Spektrum		$A^+ \rightarrow F$	$A^+ \rightarrow F$	A <sup>+</sup> →F	$A^+ \rightarrow F$
Lastprofil		S	М	М	L
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	525	1405	1404	2687
Nutzinhalt	T	30	50	80	100
Leistung	kW	2	2	2	2
Elektrischer Anschluss	٧	220-240	220-240	220-240	220-240
Absicherung	А	10	10	10	10
Schutzart (EN 60529)		IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Schutzklasse		1	1	1	1
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65°C/24h	KWh/d	0,55	0,62	0,86	1,02
Maße (H×B×T)	mm	490×500×512	610×500×512	830×500×512	975×500×512
Nettogewicht	kg	20	25,4	31,2	36,1

Zubehör	Тур	Bestell-Nr.
Membransicherheits- ventil mit Anschluss für Thermostatvormischer	AK030300	7 736 504 317
Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer	AK040300	7 736 504 318



