

# MA-MÖ

## Mauer- und Putzmörtel

### **Kalkzementmörtel:**

Geeignet zum Mauern und Putzen von Innen- und Außenwänden, M 2,5 gemäß DIN EN 998-2, CS III gemäß DIN EN 998-1

### **Anwendung:**

Mauer- und Putzmörtel ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespitzt, sauber und frei von Ölen etc. sein

### **Verarbeitung:**

Mauer- und Putzmörtel mit ca. 5,5 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

### **Ausbeute:**

ca. 27 l Mauer- und Putzmörtel

### **Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

### **Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@sievert.de**