

LED-Akku-Baustrahler

ML003G

18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Lichtstrom	1100 / 450 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1900 / 800 lx
Schutzart (IP Code)	IP65
Gewicht inkl. Akku	3,7 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 298 x 280 mm
Akkutyp	Li-ion
Laufzeit 40Vmax. / 4,0 Ah	10 / 22 h
Produktgewicht	3,4 kg
Vertikaler Winkelbereich	240 °

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser

EAN 0088381746632

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

GM00001396
Schraubklemme



GM00002073
Lampenstativ



GM00002312
Blendschutzfolie



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

