



BITUMEN-BAND

SCHWARZ

Technisches Merkblatt



1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ ist ein kaltselbstklebendes, hochdehnbare Dichtband auf Elastomerbitumenbasis.
- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ eignet sich zur sicheren Abdichtung bei Durchdringungen jeglicher Art von z. B. Kaminen, Dachflächenfenster, Gewächshäuser, Regenrinnen u. ä. Es bietet Schutz vor Schlagregen, Wasser und Wasserdampf.

2. WIRKUNGSWEISE

- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ ist ein selbstklebendes Bitumendichtungsband zur Abdichtung und Reparatur.
- Die Folie ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe.

3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der Untergrund sollte abriebfest, trocken und tragfähig sein, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten, Metalluntergründe sollten ggf. entfettet werden.
- Sandende und poröse Untergründe sollten zur besseren Haftung durch die Vorbehandlung mit einem handelsüblichen Tiefengrund vorbereitet werden.
- Beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen und das Band aufkleben, so bleibt die Folie faltenfrei.
- Unser Tipp für eine erheblich bessere Anfangshaftung: Den abzudichtenden Untergrund und das Bitumenband vor der Anwendung leicht (Handwarm) vorwärmen.
- Bei kleineren Schadstellen kann man das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Schutzfolie komplett entfernen und dann aufkleben. Die volle Klebkraft entwickelt das Band nach wenigen Minuten.
- Mit einem Tuch oder Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.

Hinweis:

- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.

4. VERBRAUCH

- 1lfdm/lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- +5°C bis +35°C

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Außenliegende HDPE-Spezialfolie, beschichtet mit Elastomerbitumen.

7. TECHNISCHE DATEN

- Farbe: schwarz
- Form: feste klebrige Masse, als Band
- Geruch: schwach
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³

8. REINIGUNG



BITUMEN-BAND SCHWARZ

Technisches Merkblatt



- Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.

11. LIEFERFORM

Schwarz 7,5 cm x 10 m
MEM-Artikelnummer: 30836607

EAN-Nr.: 4010327524345

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.