

2000 W Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 230 mm EAG2000RS

RYOBI®



- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- 180° drehbarer, ergonomischer Handgriff
- Schutzhaubenschnellverstellung
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung und Montageschlüsselaufbewahrung
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- Metallgetriebegehäuse
- Softstart Sanftanlauf
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

Artikelnummer	5133000550
Bohrungsdurchmesser (mm)	22
Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	6.0
GTIN	4892210111807
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6,000
Schalldruckpegel (Lpa) (dB(A))	93.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	104.0
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Scheibendurchmesser (mm)	230
Spannung	2000 W
Spannung	2000 W
Spindelgewinde	M14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Schruppscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel, Transportkoffer
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	8.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.