

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



ZSE Zementschleierentferner



Spezialreiniger für Fassade und Bodenbeläge ohne Schwefelsäure.

Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Zusammensetzung:	Salzsäure, organische Säure und waschaktive Substanzen
pH-Wert:	0 – 0,2
Dichte:	1,060 g/cm ³
Verbrauch:	1,0 l reichen für ca. 10 – 15 m ² , abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und vom Verschmutzungsgrad
Lagerung:	frostfrei und sachgerecht
Lieferform:	1-l-Flasche

EIGENSCHAFTEN:

Entfernt materialschonend und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen, Schmutz, Kalkablagerungen, Ruß, Rost und atmosphärischen Verschmutzungen von Oberflächen aus säurebeständigem Material, wie Fliesen, Platten, Schiefer u. Ä. Auch bei hartnäckigen Belag anwendbar. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

ANWENDUNG:

Oberfläche mit Wasser benetzen und den Zementschleierentferner pur oder max. 1:5 mit Wasser verdünnt auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Anschließend kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen und aufwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. mit einer Bürste nacharbeiten. Eintrocknen vermeiden. Bei größeren Flächen daher abschnittsweise vorgehen.

UNTERGRUND:

Für alle säureempfindlichen Materialien wie z.B. Fliesen, Platten, Natursteine wie Granit, Schiefer und Quarzit, Feinsteinzeug (unbedingt Hinweise beachten), Glas u. Ä. Nicht auf kalkhaltigen Materialien (Marmor) verwenden. Auf Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Im Zweifelsfall Anwendungsversuch durchführen. Alle Flächen, die nicht aus säureempfindlichen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Besondere Vorsicht bei diversen Granitsorten und schwarzem Feinsteinzeug in Schiefer-, Metall- und Basaltoptik. Saugende Untergründe gründlich vornässen.

VERBRAUCH:

1,0 l reichen für ca. 10 – 15 m², abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und vom Verschmutzungsgrad

LAGERUNG:

frostfrei und sachgerecht

LIEFERFORM:

1-l-Flasche

HINWEIS:

Bitte unbedingt die Sicherheitsangaben auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

ZSE Zementschleierentferner



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240