

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Universalverdünnung

Anwendung

RECOLOR® Universalverdünnung verdünnt fast alle bekannten Lacke auf Nitro-, Nitrokombi- und Kunstharzbasis. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Universalverdünnung entfernt Farb- und Fettrückstände von Lackiergeräten, Pinseln und Farbröhlern. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen oder einsprühen, danach mit sauberem Tuch nachwischen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

RECOLOR® Universalverdünnung ist ein mittelflüchtiger Universalverdünner mit hoher Lösekraft.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55°C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,81 – 0,85 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 05 Ätzwirkung
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 19.01.2021