

Produktspezifikation

Nr. FN PSP 249	Revision 01	Datum 18.06.2018	Erstellt L. Schneider
-------------------	----------------	---------------------	--------------------------

Produktbezeichnung:	Altholz Bretter gehackt
Abmessungen und Gewichte	<p>Einzelbrett 80-120x25x500mm: 0,45 – 0,67 kg 80-120x25x1000mm: 0,9 – 1,35 kg 80-120x25x1500mm: 1,35 – 2,03 kg 80-120x25x2000mm: 1,8 – 2,7 kg 120-160x25x500mm: 0,67 – 0,9 kg 120-160x25x1000mm: 1,35 – 1,8 kg 120-160x25x1500mm: 2,03 – 2,7 kg 120-160x25x2000mm: 2,7 – 3,6 kg</p> <p>Verpackung/VE gesamt: 0,006kg – Wickelfolie = 0,005kg; Etikett = 0,001kg</p>
Spezifikationsparameter	Beschreibung Einzelverpackung
Material	Fichte/Tanne/Kiefer
Ausführung	Echtes Altholz, befreit von Nägeln, gereinigt und gebürstet, original gehackte Oberfläche, vergraut oder braun
Risse	Keine über die gesamte Brettstärke gehenden Risse
Längentoleranz	+5 / -0 mm
Holzfeuchte	12 +/- 2 %
Wärmebehandlung	Die Bretter sind kammergetrocknet, daher schädlingsfrei.
Verpackungsvariante	<p>Jedes Brett bekommt 3x Wickelfolie auf einer Seite zur Etikettenfixierung (siehe Foto).</p> <p>Abstand der Oberkante Wickelfolie von unten gemessen: 50cm Brett: 40cm Abstand 100cm Brett: 90cm Abstand 150cm Brett: 140cm Abstand 200cm Brett: 140cm Abstand</p> <p>Etikett: 4c bedrucktes Etikett im Format 70x150mm, permanent haftender Kleber.</p>
Markierung Leiste / Produkt / Zubehör Mindestanforderung	<p>Etikett oder Inkjet-Print an der Rückseite von Leiste/Produkt/Zubehör mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, Datestamp, Inverkehrbringer (Manufactured by: Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, A-4893 Zell-am-Moos) oder kundenspezifische Markierung</p>

Produktspezifikation

Nr. FN PSP 249	Revision 01	Datum 18.06.2018	Erstellt L. Schneider
-------------------	----------------	---------------------	--------------------------

Beispiel Verpackung

Ohne spez. Verpackung mit 3x Wickelfolie auf einer Seite zur Etikettenfixierung



Palette	Sauber geschichtet auf Europalette, maximale Höhe: 800mm Direkt auf der Palette ist eine Karton-Tafel aufzulegen, darauf die Bunde schichten, jede 2. Lage sind 3 Kartonstreifen zur Stabilisierung quer einzulegen. Anschließend die Palette mit Stretchfolie wickeln (4-6 Wicklungen) und mit Palettenband binden (+ Kantenschutz!).
---------	---