Technisches Merkblatt.
RECOLOR® Universalverdünnung

RECOLOR® Universalverdünnung ist ein mittelflüchtiger Universalverdünner mit hoher Lösekraft.

Anwendung
RECOLOR® Universalverdünnung verdünnt fast alle bekannten Lacke auf Nitro-, Nitrokombi- und Kunstharzbasis. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Universalverdünnung entfernt Farb- und Fettrückstände von Lackiergeräten, Pinseln und Farbrollern. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen oder einsprühen, danach mit sauberem Tuch nachwischen.

Lagerung
Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben	
Form	flüssig
Farbe	farblos bis gelblich
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55,8 - 56,6 °C
Flammpunkt	<-18 °C
Dichte	ca. 0,84 g/cm³

Kennzeichnung
- GHS 02 Flamme
- GHS 05 Ätzwirkung
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 02.01.2026

REMONDIS Medison GmbH // Bereich Staufen-Chemie® // Niederlassung Erfurt // Friedrich-Glenck-Straße 4 // 99087 Erfurt Deutschland // T +49 361 654 593-0 // F +49 361 654 593-20 // technik@staufen-chemie.de // staufen-chemie.de