Technisches Merkblatt.
RECOLOR® Reinigungsbenzin

RECOLOR® Reinigungsbenzin ist ein hervorragendes Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel.

.

Anwendung
RECOLOR® Reinigungsbenzin ist ein schnellflüchtiges, geruchsneutrales Spezialbenzin für fast alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Es weist ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten auf. Farben und Gewebe werden nicht angegriffen.

Lagerung
Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben	
Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	78 – 113 °C
Flammpunkt	<10 °C
Dichte	0,710 g/cm³

Kennzeichnung
- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 3295, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■		■		

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 02.01.2026

REMONDIS Medison GmbH // Bereich Staufen-Chemie® // Niederlassung Erfurt // Friedrich-Glenck-Straße 4 // 99087 Erfurt Deutschland // T +49 361 654 593-0 // F +49 361 654 593-20 // technik@staufen-chemie.de // staufen-chemie.de