

Einfach clevere Baustoffe.



G Gips



ANWENDUNG:

quick-mix Gips eignet sich zum Verschließen von Dübeln und Löchern und ist unentbehrlich bei Elektroinstallationen und Malerarbeiten. Darüber hinaus kann quick-mix Gips auch zum Ausbessern von Kanten, zum Glätten von Unebenheiten u.v.a.m. im Innenbereich verwendet werden.

UNTERGRUND:

Die zu vergipsende Stelle von Staub und losen Teilen säubern und anschließend den Untergrund anfeuchten.

VERARBEITUNG:

Die gewünschte Menge Gips in sauberes, kaltes Wasser (Gummi- becher o.ä.) einstreuen und 1-2 Min. ziehen (einsumpfen) lassen. Anschließend anmischen und mit Spachtel oder Kelle sofort auftragen und glätten. Übergänge ggf. sofort mit nassem Pinsel angleichen. Die verarbeitungsfähige Zeit beträgt ca. 10 Min. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten. Verunreinigtes bzw. warmes Wasser und schmutzige Gefäße verkürzen die Verarbeitungszeit u. U. erheblich.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

1,5-kg-Beutel, 3-kg-Beutel, 6-kg-Beutel, 15-kg-Beutel

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

G Gips



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240